



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รวมวงเงินงบประมาณ ๒๕,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความลับหรือความลับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความลับ เช่นว่าตน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตโดยนิติ นามแสดงในวันยื่นข้อเสนอด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลุ่มละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.chiangraipao.go.th](http://www.chiangraipao.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๕๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นางอพिचาร วันไชยธนาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## รายละเอียดแบบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง  
ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนิด ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ

### ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนิด

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า  
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกรอบเหล็ก เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  
ปีปัจจุบัน ราคาคลัง ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ล้อ  
ติดตั้งเครนขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน พร้อมกระเข้าขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า เพื่อใช้ในการ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคা  
ที่สืบได้ในท้องตลาด ราคาคลัง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๓. รถบรรทุกห้ายาน้ำต่ำ (เทรลเลอร์) จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
แบบยกสะพานห้ายาน้ำด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ  
ที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคาน้ำที่สืบได้ในท้องตลาด ราคาคลัง ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

### ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔. รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
ขนาด ๘๕ แรงม้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก  
งบประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณปีปัจจุบัน  
ราคาคลัง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

### ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
ชนิดแขนยาว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เพื่อใช้ในการขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคาน้ำที่สืบได้ใน  
ท้องตลาด ราคาคลัง ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๖. รถเกลี่ยดิน จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  
๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เพื่อใช้ในการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามราคາ  
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก  
งบประมาณปีปัจจุบัน ราคาคลัง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๗. รถตัดล้อเหล็ก จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน  
แบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง ล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๕ สูบ  
๔ จังหวะ ระยะความร้อนด้วยน้ำมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า เพื่อใช้ในการขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคาน้ำที่สืบได้ในท้องตลาด  
ราคาคลัง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

## บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ชุดจัดหน้างลังน้ำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### ลักษณะทั่วไป

เป็นชุดเครื่องจักรกล จัดหน้างลังน้ำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่การก่อจัดวัชพิช หัวหงส์ คลองบึง การขุดลอก การปรับพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางการคมนาคม ท้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สั้น ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกราบท้าย จำนวน ๒ คัน

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ สั้ง ติดตั้งเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน พร้อมกระเจ้า ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๓. รถบรรทุกห้ายานนาที่ (เกรลเลอร์) แบบยกสะพานห้ายด้วยระบบไฮดรอลิกชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ๒ เหลา เครื่องยนต์ ดีเซล ๕ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๔. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๕ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๕. รถขุดไฮดรอลิกตีบทดิน (Hydraulic Excavator) ชนิดแขนยาว เครื่องยนต์ดีเซล ๕ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๖. รถเกลี่ยดิน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๕ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๗. รถดัลล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน แบบลิ้นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเองล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะระบบความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๘. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สั้ง แบบกราบท้าย จำนวน ๒ คัน

### ๑.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกเท้ายด้วยรถขนาด ๖ ตัน ๖ สั้ง ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้งระบบบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร สามารถเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

### ๑.๒ ลักษณะทางเทคนิค

#### ๑.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มาตรฐานไอโอเสียไม่น้อยกว่า ยูโร ๓ หรือต่ำกว่า เครื่องยนต์และด้วยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยังเดียวกัน

๑.๒.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มา.๒๓๑๕ – ๒๕๕๑

### ๑.๒.๒ ระบบเชือเพลิง

การจ่ายน้ำมันเชือเพลิงแบบคอมมอนเรล ถังน้ำมันเชือเพลิงมีความจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร และฝาปิดมีระบบล็อกด้วยกุญแจ

### ๑.๒.๓ ระบบส่งกำลัง

คลัตช์ เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

### ๑.๒.๔ ระบบเกียร์

เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

### ๑.๒.๕ ระบบเบรก

เบรกเป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต และมีระบบเบรกไอเสีย

### ๑.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง ( Hydraulic Power Steering )

### ๑.๒.๗ ระบบกันสะเทือน

เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

### ๑.๒.๘ สื่อระยะทาง

ตัวอุปกรณ์ทางเดิน เป็นยางใหม่ ไม่เก่าเก็บพร้อมยางอะไหล่

### ๑.๒.๙ ระบบไฟฟ้าและสัญญาณด่วนๆ

๑.๒.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์

๑.๒.๙.๒ แบตเตอรี่ชนิด ๑๖ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน

## ๒ ลูก

๑.๒.๙.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วนตามกฎหมายราช

๑.๒.๙.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบหลอดไฟ LED หมุนรอบตัวติดตั้งบนหลังเกง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ

### ๑.๒.๑๐ กระบวนการหักและยกเท้าย

๑.๒.๑๐.๑ กระบวนการหักและยกเท้าย สามารถสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีที่นานแข็งแรง เป็นพิเศษ พื้นกระเบื้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕.๕ มิลลิเมตร และกระบวนการหักและยกเท้าย สามารถหักและยกเท้ายได้ทั้ง ๒ ด้าน ส่วนกระบวนการหักและยกเท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๑.๒.๑๐.๒ กระบวนการหักและยกเท้าย สามารถหักและยกเท้ายได้ทั้ง ๒ ด้าน ส่วนกระบวนการหักและยกเท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๑.๒.๑๐.๓ ยกเท้ายระบบไฮดรอลิกด้านได้ท้องรถโดยมีคันบังคับอยู่ภายในห้องพนักงาน ซึ่งสามารถหักและยกเท้ายได้ทั้ง ๒ ด้าน ส่วนกระบวนการหักและยกเท้ายสามารถหักและยกเท้ายได้ทั้ง ๒ ด้าน ส่วนกระบวนการหักและยกเท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

### ๑.๒.๑๑ หัวเก่ง

- ๑.๒.๑๑.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานกรมการขับส่งทางบก
- ๑.๒.๑๑.๒ ติดตั้งเครื่องล่นวิทยุ / MP ๓ มาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๒.๑๑.๓ ติดพิล์มนรองเสียงตามมาตรฐานกรมการขับส่งทางบก
- ๑.๒.๑๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### ๑.๒.๑๒ สีรถและอื่นๆ

- ๑.๒.๑๒.๑ สีรถเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๑.๒.๑๒.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามมาตรฐานที่กำหนด

กำหนด

๑.๒.๑๒.๓ ตัวรถติดแบบท่อนแสงเป็นแบบท่อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลาลงศึกษาดูงาน

- ๑.๒.๑๓ อุปกรณ์ประจำ
- ๑.๒.๑๓.๑ เครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงประจำ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๑.๒.๑๓.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดัดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒.๑๓.๓ หมากนิรภัย จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๒.๑๓.๔ กรอบอกอัดจารปี จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒.๑๓.๕ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ เล่ม
- ๑.๒.๑๓.๖ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงรักษา จำนวน ๑ เล่ม

### ๑.๓ เงื่อนไข

๑.๓.๑ ผู้ยื่นเสนอราคាដ้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นชนชื่อเสนอราคารอบรุหุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

๑.๓.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ต้องเป็นรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ที่เสนอ และต้องไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๓.๓ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุภายในถังและน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆตามมาตรฐานที่กำหนด

๑.๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคดตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นแคดตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือรียกู้ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และถูกต้องตรงกับโดยระบุ เว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นของ โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคดตาล็อกตัวจริง (แคดตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๑.๓.๕ โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุก ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.๙๐๐๑ หรือ ISO.๙๐๐๒ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๕) พร้อมแสดงหลักฐานในวันยื่นของ

๑.๓.๖ การรับประกัน การบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจาก เนื่องไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๑.๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๑.๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดง ในวันยื่นของเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

๑.๓.๙ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ประกอบด้วยหนังสือแต่งตั้งการเป็น ตัวแทนศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิต มีป้ายประชาสัมพันธ์เด่นชัดเจนว่าเป็นศูนย์บริการยี่ห้อที่เสนอด้วยราคานั้น มีช่างประจำศูนย์บริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาและมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

๑.๓.๑๐ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๑.๓.๑๑ มีการบำรุงรักษาฟรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิลีพงษ์ ปัญญาอินทร์) (นายอุดม ใจแก้ว) (นายอภิชาติ สัตยาสุขพ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมนตรี ชัยธนาบันท์) (นายยมรัตน์ บุตรดี)

## ๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนยกขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน พร้อมกระเข้า

### ๒.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกเท้ายติดตั้งเครื่องทุนแรงขันดิเครนไอดรอลิคพร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก่ง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง(รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งระบบบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร สามารถเท้ายได้ด้วยระบบไอดรอลิค ระหว่างหัวเก่งและระบบบรรทุกติดตั้งเครนไอดรอลิคสามารถยกของที่มีน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตันที่ระยะการยก ๒ เมตร พร้อมกระเข้าไฟเบอร์กลาสสำหรับซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ติดตั้งระบบปรับอากาศ เครื่องเล่นวิทยุ CD / MP๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

### ๒.๒ ลักษณะทางเทคนิค

#### ๒.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า มาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า ยูโร ๓ หรือดีกว่า เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน

๒.๒.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑

#### ๒.๒.๒ ระบบเชือเพลิง

การจ่ายน้ำมันเชือเพลิงแบบคอมมอนเรล ถังน้ำมันเชือเพลิงมีความจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร และฝาปิดมีระบบล็อกด้วยกุญแจ

#### ๒.๒.๓ ระบบส่งกำลัง

คลัตช์ เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๒.๒.๔ ระบบเกียร์

เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

#### ๒.๒.๕ ระบบเบรก

เบรกเป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต และมีระบบเบรกไอเสีย

#### ๒.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยทางขวาในระบบช่วยผ่อนแรง ( Hydraulic Power Steering )

#### ๒.๒.๗ ระบบกันสะเทือน

เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๒.๒.๘ ล้อและยาง

ล้อและยาง ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต เป็นยางใหม่ ไม่เก่าเก็บพร้อมยางอะไหล่

## ๒.๒.๙ ระบบไฟฟ้าและสัญญาณฯ

๒.๒.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์

๒.๒.๙.๒ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ อุป

๒.๒.๙.๓ สัญญาณไฟดูดต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๒.๒.๙.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟดูดอิเล็กทรอนิกส์แบบ LED หมุนรอบตัวติดตั้งบนหลังเกง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ

๒.๒.๙.๕ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง ชนิด ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๕ โวลท์ ชีวิเดสี่ยง สามารถปรับความตั้งได้เองอัตโนมัติ (Self Adjustment) ตั้งแต่ ๘๕ – ๑๑๐ เดซิบิล

## ๒.๒.๑๐ หัวเก่ง

๒.๒.๑๐.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๒.๒.๑๐.๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ CD / MP๓ มาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๑๐.๓ ติดพิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๒.๒.๑๐.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต

## ๒.๓ กระบวนการทุกและยกเท้าย

๒.๓.๑ กระบวนการทุกครั้งสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ พื้นกระบวนการมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร และกระบวนการด้านข้างส่วนอื่นๆมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร สามารถเปิดกระบวนการด้านข้างได้ทั้ง ๒ ด้าน ส่วนกระบวนการท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยก, ท

๒.๓.๒ กระบวนการมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร

๒.๓.๓ ยกเท้ายระบบไฮดรอลิกต้นได้ท้องรถโดยมีคันบังคับอยู่ภายใต้ห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ P.T.O. ชุดไฮดรอลิกเท้ายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ មอก. ๘๗๕ - ๒๕๓๘

๒.๓.๔ กระบวนการทุกๆครั้งจากการขายมาต้องมีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.๓) จาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ ผู้เสนอราคากำลังต้องแบบเอกสารใบอนุญาตในวันเดียวกัน

## ๒.๔ ระบบเครนไฮดรอลิก

๒.๔.๑ เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบเครนพับติดตั้งระหว่างห้องขึ้นและกระบวนการท้าย มี ประสิทธิภาพในการยกของมีน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ที่ระยะการยก ๒ เมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน โดยยกต่ำสุดท่อนแรกและยกต่อไปได้สูงสุดท่อนที่สองต่อเนื่องด้วยการควบคุมด้วยคันโยก เพียงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยกต้องยกต่ำสุดแล้วจะทำการล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติ

๒.๔.๒ ตัวเครนสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา หมุนได้ทั้งซ้ายและขวา

๒.๔.๓ เครนไชร์ดรอลิกมีอ็อตอกระเข้ารวมแขนเสริมสามารถยกได้สูงจากปากกระเซ้าถึงพื้นดินไม่

น้อยกว่า ๑๕ เมตร

๒.๔.๔ เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากคันโยกคอนโทรลการทำงานทั้ง ๒ ด้านของตัวรถ

๒.๔.๕ ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยในระบบไชร์ดรอลิกของเครน

๒.๔.๕.๑ มีระบบความปลอดภัย HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไชร์ดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่กรณีสายไชร์ดรอลิกร้าวหรือแตก

๒.๔.๕.๒ มีระบบความปลอดภัย LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกเมื่อจากน้ำหนักที่ยก

๒.๔.๖ ติดตั้งขาค้ำยันทำงานด้วยระบบไชร์ดรอลิก ติดตั้งหลังหัวเก่งข้างละ ๑ ชุด พื้นอ่อนมีเวลาบานรักยึดสำหรับขาค้ำยันทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการยุบตัวของขาค้ำยันกรณีสายไชร์ดรอลิกร้าวหรือแตก

๒.๔.๗ เครนไชร์ดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบผลิตได้รับมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ และได้มาตรฐาน EN หรือ DIN หรือ JIS หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยแนวปฏิบัติการรับรองมาตรฐานการผลิต และการประกอบติดตั้งต้องประกอบและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ภ.๒) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ โดยผู้เสนอราคายังต้องแนบเอกสารในวันเดียวกันเสนอราคา

#### ๒.๕ ชุดกระเช้าช่องไฟฟ้า

๒.๕.๑ ติดตั้งกระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสที่ปลายแขนหัวเครน สามารถรองรับคนขึ้นกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน และสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๒.๕.๒ ตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาสมีความสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕ Kv. ๕๐ HZ โดยผ่านการทดสอบและได้ปรับรองความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าจากสถานที่มีความนำเขื่อนต้องได้ โดยผู้เสนอราคายังต้องแนบเอกสารในวันเดียวกันเสนอราคา

๒.๕.๓ ชุดโครงกระเช้ามีระบบการปรับกระเช้าในแนวตั้งไม่ให้เกิดการแกว่งด้วย

#### ๒.๖ สีรถและอื่นๆ

๒.๖.๑ สีรถเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๒.๖.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามมาตรฐานที่กำหนด

๒.๖.๓ ตัวรถติดแต่ละท่อนแสงเป็นแต่ละท่อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวลับแสง หรือแดงลับขาว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

#### ๒.๗ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๗.๑ เครื่องมืออุปกรณ์ช่องบารุงประจำด จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโดยตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๒.๗.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบจำนวน ๑ ชุด
- ๒.๗.๓ แม่แรง ตะเข็บขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๗.๔ ชุดปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ หมวก จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๗.๕ กระบอกอักจาร์บี จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๗.๖ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๗.๗ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงรักษา จำนวน ๑ เล่ม

#### ๒.๘ เงื่อนไข

- ๒.๘.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา รายนับบรรทุก(ตีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน
- ๒.๘.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ต้องเป็นรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ที่เสนอ และต้องไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๘.๓ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุภายในถังและน้ำมันหล่อลื่นอีนาตามมาตรฐานที่กำหนด

๒.๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคดตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นแคดตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และถูกต้องตรงกับโดยระบุ เว็บไซค์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นของ โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจาก แคดตาล็อกตัวจริง (แคดตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซค์ (WWW.) ผู้ผลิต ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๒.๘.๕ โรงงานผู้ผลิตบรรทุก(ตีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ต้องเป็น โรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.๙๐๐๑หรือ ISO.๙๐๐๒ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) พร้อมแสดงหลักฐานในวันยื่นของ

๒.๘.๖ การรับประทาน การขับเคลื่อนพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซม ให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าต่อครั้งระยะเวลาการรับประทานดังกล่าว

๑.๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๒.๘.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดง ในวันยื่นของเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

๒.๘.๙ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ประกอบด้วยหนังสือแต่งตั้งการเป็น ตัวแทนศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิต มีป้ายประชาสัมพันธ์เดนชัดเจนว่าเป็นศูนย์บริการยี่ห้อที่เสนอราคนั้น มีช่าง ประจำศูนย์บริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคนั้น และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

๒.๔.๑๐ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๖๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๒.๔.๑๑ มีการบำรุงรักษาฟรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์) (นายอุดม ไห่แก้ว) (นายอภิชาติ สัตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมนตรี ชัยธนาณัท) (นายอมรรัตน์ บุตรดี)

### ๓. ระบบหุ่นทायลาดตามตัว (เกรลเลอร์)

#### ๓.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นระบบหุ่นทायลาดแบบบานตัวตัวรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ สล้อใช้สำหรับบรรทุกเครื่องจักรกล  
ตอนหัวยเป็นระบบหุ่นทันเหล็กหุ่นลาดและติดตั้งสภาพานสำหรับเครื่องจักรกลชิ้น-ลง พับเก็บด้วยระบบไฮ  
ดรอลิก ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

#### ๓.๒ เครื่องยนต์

๓.๒.๑ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ สล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลา

๓.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๒.๓ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า

๓.๒.๔ เครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า (มอก. ๒๓๓๕-๒๕๕๑) ได้รับมาตรฐานไอเสียไม่น้อย  
กว่า ยูโร ๓ หรือสูงกว่า

๓.๒.๕ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามเดียว กัน

๓.๒.๖ ติดตั้งระบบปรับอากาศ วิทยุ MP3 ชีดี USB , พิมพ์กรองแสง

๓.๒.๗ มีระบบรองรับเท้าขึ้นลงอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูหัวเก่งหักด้านซ้ายและขวา และเมื่อยหัว  
กังระบบรองรับเท้าต้องไม่ยื่นออกมาก (พร้อมยืนเอกสารแนบ)

#### ๓.๓ ระบบส่งกำลัง

๓.๓.๑ คลัทช์แห้ง แผ่นเดียว

๓.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

#### ๓.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

ห่วงมาลัยขับทางขวาแบบลูกปืนหมุนวน มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง

#### ๓.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีระบบล็อคด้วยกุญแจ

#### ๓.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๓.๗ ระบบห้ามล้อ

๓.๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๗.๒ มีระบบเบรกช่วยไอเสีย

#### ๓.๘ ล้อและยาง

ล้อและยางตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต เป็นยางใหม่ ไม่เก่าเก็บ พิรุณยางอะไหล่

### ๓.๙ สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเท่านั้น สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

### ๓.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๓.๑๐.๑ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๖ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอม培ร/ชั่วโมง จำนวน ๒ ถูก  
๓.๑๐.๒ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วนตามกฎหมายราช

### ๓.๑๑ กระบวนการขนส่งทางบก

๓.๑๑.๑ กระบวนการห้าด้วยเหล็กหนา พื้นเรียบเพื่อไม่ติดกัน มีโครงสร้างแข็งแรง ท้ายรถ ตาม มาตรฐานการขนส่งทางบก

๓.๑๑.๒ ขนาดกระเบื้องพื้นที่บรรทุกมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อย กว่า ๖,๕๐๐ มิลลิเมตร ด้านข้างติดตั้งล่วงขยายพื้นที่บรรทุกด้านข้างแบบพับได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร บริเวณ หลังหัวเก๋งมีโครงเหล็กกันกระแทกหัวเก๋งจากเครื่องจักรกล พร้อมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์

๓.๑๑.๓ พื้นกระเบื้องด้วยไม้นีโอเอช หนาไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร ความยาวตามขนาดกระบวนการบรรทุกความกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตรที่เหลือปูด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร การติดตั้งเป็นไป ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑๑.๔ กระบวนการห้าดของตัวรถทำพื้นรถเดียงปูด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร ยาวออกจากพื้นกระบวนการ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งแห่งเหล็กกันลื่นระยะห่าง ๑๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑๑.๕ ด้านข้างกระเบื้องสองข้างติดตั้งหุ้ดด้วยสำหรับผู้กริ้งด้วยไขควงสลิง ข้างละไม่น้อยกว่า ๖ ตัว

๓.๑๑.๖ ด้านห้าดสุดติดตั้งสะพานห้าด้วยเหล็กรูปพรรณเฟรม ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร สำหรับให้เครื่องจักรกลขึ้น - ลง จำนวน ๒ สะพาน สามารถยกขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมกัน โดยระบบไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยผู้เสนอราคาก็จะต้องแนบทันตีหรือรับรองมาตรฐาน มอก.

๓.๑๑.๗ ทรงคล่องกระเบื้องด้านในสุดติดตั้งกล่องเหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐X๔๐๐X๓๕๐ มิลลิเมตร พร้อมกุญแจสีคือ จำนวน ๑ กล่อง

๓.๑๑.๘ กระบวนการบรรทุกมีลิฟต์จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) จาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ ผู้เสนอราคาก็ต้องแนบทันตีหรือรับรองมาตรฐานในวันยื่นเสนอราคา

### ๓.๑๒ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

ติดตั้งไฟแอลอีดีเป็นแบบชนิดโคมลับ ใช้หลอดแอลอีดี และให้แสงสว่าง ในมุมกว้างรอบทิศทาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพโดยผู้เสนอ ราคาก็จะต้องแนบทันตีหรือรับรองมาตรฐานในวันยื่นเสนอราคา

### ๓.๓๓ สีรดและอื่นๆ

๓.๓๓.๑ สีรดเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๓.๓๓.๒ ให้ผู้นั่งตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียนรายนามมาตรฐานที่กำหนด

๓.๓๓.๓ หัวรถติดแบบสหท้อนแสงเป็นแบบสหท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย  
เวลากลางคืน แบบลีข่าวสลับแดง หรือแดงสลับขาว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

### ๓.๓๔. อุปกรณ์ประกอบ

๓.๓๔.๑ กระบอกหัวด้ามเบีบขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๒ ไส้กรองอากาศ นอก-ใน จำนวน ๖ ชุด

๓.๓๔.๓ ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๓.๓๔.๔ ชุดประแจกล็อก ๖ หุน (๓/๔) ๑๗,๑๙,๒๑,๒๓,๒๕, ๒๖,๒๗,๒๘,๓๐,๓๒

๓๔,๓๕,๓๖,๓๘,๔๑,๔๒,๔๓ จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๕ ชุดประแจคอมบาย ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๖ ชุดประแจเหวาน ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๗ เครื่องมือประแจรัด จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๘ ปั๊มลม ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๙ สว่านไร้สาย จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๑๐ ประแจคอมม้า ขนาด ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๓.๓๔.๑๑ ชุดบล็อกขนาด ๔ หุน เป็นแบบสวิงไฟฟ้าไร้สาย จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๑๒ ปากกาจับไข้นก ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๓.๓๔.๑๓ โซ่ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ชุด

๓.๓๔.๑๔ ก้มมະลอรัต เครื่องจักรกล จำนวน ๒ ชุด

๓.๓๔.๑๕ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓๔.๑๖ หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) จำนวน ๑ เล่ม

- คู่มือการซ่อม (Shop Manual) จำนวน ๑ เล่ม

- คู่มืออะไหล่ (Parts Book) จำนวน ๑ เล่ม

- คู่มือการใช้แปลเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม

### ๓.๓๕.เงื่อนไข

๓.๓๕.๑ ผู้ยื่นเสนอราคាដ้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน  
จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา รอบรุ่กไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ มาแสดงด้วย

๓.๑๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอต่อบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ รุ่นใหม่ของบริษัทฯที่เสนอ และไม่เคยให้จ้างมา ก่อน

๓.๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และถูกต้องตรงกับโดยระบุ เว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันเดียวกัน โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกด้วยจริง (แคตตาล็อกด้วยจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๓.๑๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแบบรายละเอียดโครงสร้างลักษณะ กระบวนการบรรทุก สะพานขึ้น-ลง เครื่องจักรกล โดยมีวิศวกรให้การรับรองมาประกอบ โดยให้ยินยอมเข้าเสนอราคา

๓.๑๕.๕ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องรับประกันการชำระค่าตอบแทน อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๑๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอฯ และคงในวันเดียวกัน โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

๓.๑๕.๗ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอฯ ประกอบด้วยหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิต มีป้ายประชาสัมพันธ์เด่นชัดเจนว่าเป็นศูนย์บริการยี่ห้อที่เสนอราคนั้น มีช่างประจำศูนย์บริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยนิตย์ยี่ห้อที่เสนอฯ และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

๓.๑๕.๘ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นอีน้ำมันเกลท์ที่กำหนด

๓.๑๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๓.๑๕.๑๐ การรับประกัน การชำระค่าตอบแทน เป็นมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่มีคิดมูลค่าต่อลดลดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๓.๑๕.๑๑ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๓.๑๕.๑๒ มีการบำรุงรักษาฟรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิสิฐ พงษ์ ปัญญาอินทร์) (นายอุดม ใจแก้ว) (นายอภิชาติ สัตยาสุรี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมนตรี ชัยธนาณัท) (นายอนรัตน์ บุตรดี)

#### ๔. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ สิ้อ

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ สิ้อ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ติดตั้งใบมีดดันดินหน้าชนิดกรอบไทรครอสซิคเดียว มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกระบวนการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

##### ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

###### ๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำปริมาตรระบบอุ่นสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี

๔.๒.๑.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที

###### ๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๔.๒.๒.๑ เป็นแบบขับเคลื่อน ๔ สิ้อ

๔.๒.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ดอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์

๔.๒.๒.๓ มีระบบล็อกเพลาห้าย (Differential Lock)

๔.๒.๒.๔ มีเพลาอานวยกำลัง (P.T.O.) มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ รอบต่อนาที

๔.๒.๒.๕ ระบบคลัตช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

###### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยเป็นแบบไயดรอสิกหรือไயดรอสแมตติก

###### ๔.๒.๔ ระบบห้ามล้อ

๔.๒.๔.๑ ระบบเบรกเป็นแบบจานแขวนน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้ทั้งซ้าย-ขวาทีละข้าง หรือพร้อมกันได้

๔.๒.๔.๒ มีเบรกมือขณะจอดอยู่กับที่

###### ๔.๒.๕ ระบบไயดรอสิก

๔.๒.๕.๑ ความดันระบบไยาดรอสิกไม่น้อยกว่า ๑.๘๐๐ บอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๒.๕.๒ มีแขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด

###### ๔.๒.๖ สิ้อและยาง

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

###### ๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้าและสัญญาณต่างๆ

๔.๒.๗.๑ สถานที่เครื่องยนต์นิรภัยจะสถานที่ได้มีอันเกียร์หลักและคันเกียร์ P.T.O. อยู่ในตำแหน่งว่างเท่านั้น

๔.๒.๗.๒ ใช้ระบบไฟฟ้า ๓๐ โวลท์

๔.๒.๗.๓ แบบเดชอร์ชニด ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๔ สัญญาณไฟสูงต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๔.๒.๗.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบหลอดไฟ LED หมุนรอบตัวติดตั้งบนหลังคาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ

#### ๔.๒.๘ ศรีรถและอื่นๆ

๔.๒.๘.๑ สรีรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘.๒ ให้พันตราสัญลักษณ์ของค่ายบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามมาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๘.๓ ตัวรถติดแบบสะท้อนแสงเป็นแบบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลาลงคืน แบบสีขาวสลับแดง หรือแดงสลับขาว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

#### ๔.๒.๙ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๒.๙.๑ ใบมีดตันดินตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๒ ติดตั้งชุดไฟผ่านบุกเบิกขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ใบ

๔.๒.๙.๓ เครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๙.๕ หมากนิรภัย จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๙.๖. กรอบกอหัด江北 จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๙.๗ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ เล่ม

๔.๒.๙.๘ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงรักษา จำนวน ๑ เล่ม

#### ๔.๓ เงื่อนไข

๔.๓.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขะเข้าเสนอราคา รถฟาร์มแทรคเตอร์

๔.๓.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ต้องเป็นรุ่นใหม่ของบริษัทฯที่เสนอ และต้องไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๓ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุภายในถังและน้ำมันหล่อลื่นอีนอีนาตามมาตรฐานที่กำหนด

๔.๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และถูกต้องตรงกันโดยระบุ เว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นของ โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกตัวจริง (แคตตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๔.๓.๕ การรับประกัน การซ่อมบำรุงพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งาน  
ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการ  
ซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๔.๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถฟาร์มแทรกเตอร์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์  
ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๔.๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารมีคุณย์บริการมาตรฐานของรถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อที่  
เสนอมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา โดยต้องเป็นคุณย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

๔.๓.๘ คุณย์บริการมาตรฐานของรถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อที่เสนอราคา ประกอบด้วยหนังสือ  
แต่งตั้งการเป็นตัวแทนคุณย์บริการจากบริษัทผู้ผลิต มีป้ายประชาสัมพันธ์เด่นชัดเจนว่าเป็นคุณย์บริการยี่ห้อที่เสนอ  
ราคานี้ มีช่างประจำคุณย์บริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยนั้นต์ยี่ห้อที่เสนอราคาและมีหนังสือ  
รับรองผ่านการฝึกอบรม

๔.๓.๙ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๔.๓.๑๐ มีการบำรุงรักษาพรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์) (นายอุดม ใจแก้ว) (นายอภิชาติ สัตยาสุขพ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมนตรี ชัยธนันนท์) (นายอมรรัตน์ บุตรดี)

## ๕. รถขุดไฮดรอลิกดินดอนด้วยน้ำ (Hydraulic Excavator) ชนิดแขนยาว

### ๕.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดไฮดรอลิก ดินดอนด้วยน้ำ (Hydraulic Excavator) ชนิดแขนยาว ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หมุนได้รอบตัว ติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้งวิทยุ ชีตี MP3 USB และพิล์มกรองแสงรอบคันรถ อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน ของรถขุดไฮดรอลิก ดินดอนด้วยน้ำจะต้องเป็นของใหม่และไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

### ๕.๒ เครื่องยนต์

๕.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๕.๒.๒ มีขนาดกำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

### ๕.๓ ระบบขับเคลื่อน

๕.๓.๑ ขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ดินดอนด้วยน้ำจะต้องสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

### ๕.๔ บูจก์และความสามารถ

๕.๔.๑ มีบูจก์พร้อมพันและ Side cutter

๕.๔.๒ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

๕.๔.๓ มีระยะชุดไกลสูด (digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐ เมตร

๕.๔.๔ มีระยะชุดได้ลึกสูด (digging depth) ไม่น้อยกว่า ๑๑.๕๐ เมตร

๕.๔.๕ มีระยะชุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๐ เมตร

๕.๔.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๒ รอบต่อนาที

### ๕.๕ ระบบเครื่องล้าง

๕.๕.๑ ดินดอนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๕.๒ ระยะห่างกลางระหว่างแผ่นดินดอน (Track gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๕.๕.๓ แผ่นดินดอนเป็นแบบ (Triple grouser shoes) กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

### ๕.๖ น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating weight)

น้ำหนักปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม

### ๕.๗ แรงดูดลาก (Drawbar pull)

มีแรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

### ๕.๘ ระบบไฟฟ้า

๕.๘.๑ เป็นระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๕.๘.๒ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรรมการขบส่งทางบกกำหนด

#### ๕.๙ หลังคา

เป็นหลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap With Safety Glass หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับรถพร้อมฟิล์มกรองแสง

#### ๕.๑๐ สีรถและอื่นๆ

๕.๑๐.๑ สีรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามมาตรฐานที่กำหนด

๕.๑๐.๓ ตัวรถติดแบบสะท้อนแสงเป็นแบบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย เวลาทางคัน แบบสีขาวล้วนแดง หรือแดงล้วนขาว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

#### ๕.๑๑ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแอลอีดี หมุนรอบตัว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง โดยมีขนาดของดวงไฟเหมาะสมกับตัวรถ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

#### ๕.๑๒ อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑๒.๑ เบาะนั่งสามารถปรับระดับได้หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๒.๒ มีคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง และไฟส่องไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เพื่อไว้ปฏิบัติงานในเวลา กลางคืน

๕.๑๒.๓ มีเตอร์บอชช์มีการแสดงทำงานของเครื่องยนต์

๕.๑๒.๔ เก็บบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๕.๑๒.๕ เก็บบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๕.๑๒.๖ เก็บบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

๕.๑๒.๗ เก็บบอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท

๕.๑๒.๘ หมวนนิรภัย สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๕.๑๒.๙ ชุดปฏิบัติงานสำหรับช่างซ่อมประกอบด้วย เสื้อ การเก็บ รองเท้า จำนวน ๓ ชุด

๕.๑๒.๑๐ กระบอกอัดอากาศไม่น้อยกว่า ๒ น้ำ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๑๑ ไส้กรองอากาศ นอก-ใน จำนวน ๖ ชุด

๕.๑๒.๑๒ ไส้กรองทุกรายบบ จำนวน ๖ ชุด

๕.๑๒.๑๓ ชุดประแจบล็อก ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๑๔ ชุดประแจคอมบาย ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๑๕ ชุดประแจเหว่น ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๑๖ เครื่องมือประแจรอก จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๑๗ เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ขนาด ๖๐ Ah จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๑๔	ปืนน้ำแรงดันสูง	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑๒.๑๕	มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	
๕.๑๒.๒๐	หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย	
	- คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)	จำนวน ๑ เล่ม
	- คู่มือการซ่อม (Shop Manual)	จำนวน ๑ เล่ม
	- คู่มืออะไหล่ (Parts Book)	จำนวน ๑ เล่ม
	- คู่มือการใช้แปลเป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ เล่ม

### ๕.๓ เงื่อนไข

- ๕.๓.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา รถจุกได้ครองลิขสิทธิ์เดียว  
๕.๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถจุกได้ครองลิขสิทธิ์เดียว รุ่นใหม่ของบริษัทฯที่เสนอ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับรถจุกที่ต้องทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบต้นหรือเรียกถูกได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งถูกต้องตรงกับโดยระบุ เว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นของ โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสาร จำกัดเดียวที่ตัวจริง (แคตตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วยแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๕.๓.๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องรับประทานการชำระเงินของพัสดุ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถจุกได้ครองลิขสิทธิ์เดียว ยื่ห้อที่เสนอขายแสดงในวันยื่นของเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

๕.๓.๖ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถจุกได้ครองลิขสิทธิ์เดียว ยื่ห้อที่เสนอราคา ประกอบด้วย หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิต มีป้ายประชาสัมพันธ์เด่นชัดเจนว่าเป็นศูนย์บริการยี่ห้อที่เสนอราคนั้น มีช่างประจำศูนย์บริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ยื่ห้อที่เสนอราคากละมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

๕.๓.๗ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิง บรรจุเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นอีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

๕.๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจุกได้ครองลิขสิทธิ์เดียว คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๕.๓๓.๙ การรับประทาน การชำระบุคบพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งาน  
ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำระบุคบพร่องจากาเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการ  
ซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าต่อครั้งระยะเวลาการรับประทานดังกล่าว

๕.๓๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจสอบเช็คระยะ.เวลาขั้วไม่สามารถทำงานตาม  
มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และจะต้องจัดให้มีบริการตรวจสอบเช็คซ่อมในระยะเวลากร่อนสิ่นสุดสัญญาประกัน ๑ เดือน  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๕.๓๓.๑๑ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๖๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๕.๓๓.๑๒ มีการบำรุงรักษาฟรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิสูจน์ พันยญาอินทร์) (นายอุดม ไชแก้ว) (นายอภิชาติ สัตยาสุขิพ)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมนตรี ชัยธนาณัท) (นายอธรรมรัตน์ บุตรดี)

## ๖. รถเกลี่ยดิน ( Motor Grader )

### ๖.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถเกลี่ยดิน(Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีใบมีดอยู่กลางรถ มีคราดกรุยดิน ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก สามารถหมุนกลับทิศทางได้ เป็นรถใหม่โดยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับ

### ๖.๒ ระบบเครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๕๐๐รอบ/นาที เป็นเครื่องยนต์ช่วยลดมลภาวะในอากาศไม่น้อยกว่าแบบ Tier ๓ หรือเทียบเท่า ระบบความร้อนด้วยน้ำ

### ๖.๓ ระบบถ่ายทอดกำลัง

เป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน ๕ ล้อ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์ ส้อหน้าปรับอัตโนมัติได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

### ๖.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวทางลำด้วย รัศมีวงเสี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๗,๖๐๐ มม. ส้อหน้าสามารถทำมุมเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา

### ๖.๕ ระบบเบรก

ระบบเบรกไฮดรอลิกและมีเบรกขณะจอด ( Parking Brake ) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๖.๖ ขนาดและน้ำหนัก

๑.๖.๑ มีความยาวของช่วงล้อ ( Wheel Base ) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มม.

๑.๖.๒ มีน้ำหนักการใช้งาน ( Operating Weight ) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กก.

### ๖.๗ ชุดใบมีด

๖.๗.๑ ความยาวของชุดใบมีดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มม.

๖.๗.๒ ขนาดความสูงของใบมีดวัดตามความโถงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มม.

๖.๗.๓ ชุดใบมีดสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มม.

๖.๗.๔ ชุดใบมีดสามารถเลื่อนออกด้านซ้ายและด้านขวาได้ทั้งซ้ายและขวา

๖.๗.๕ ชุดใบมีดบังคับการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

### ๖.๘ คราดกรุยดิน

คราดกรุยดินทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีจำนวนพื้นไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต

### ๖.๙ ยางและล้อ

ยางด้านหน้า ๒ ล้อ ด้านหลัง ๔ ล้อ ขนาด ๑๔.๐๐ -๒๔- ๑๒ ชั้น หรือไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ -๒๔-

## ๖.๑๐. หลังคาคนเดด

เป็นหลังคาคนเดด - ฝา แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับรถพร้อมพิล์มกรองแสง

## ๖.๑๑ ระบบไฟฟ้า

๖.๑๑.๑ ระบบไฟฟ้าเป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๑๑.๒ มีคอมไฟหน้าอย่างน้อย ๒ ดวง โคมไฟหลังอย่างน้อย ๒ ดวง และมีคอมไฟส่องสว่างใบมีดขณะทำงานอย่างน้อย ๑ ดวง

๖.๑๑.๓ มีสัญญาณไฟวันวานเป็นแบบหลอดไฟ LED หมุนรอบตัวติดตั้งบนหลังคารถ ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและถูกต้อง ตาม พรบ.การจราจรทางบกในขณะปฏิบัติงานอย่างน้อย ๓ ดวง

## ๖.๑๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

สามารถจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร

## ๖.๑๓ สีรถและอื่นๆ

๖.๑๓.๑ สีรถเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๑๓.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์ของค่ายบริหารส่วนจังหวัดเขียงรายตามมาตรฐานที่กำหนด

๖.๑๓.๓ ด้านหน้าและด้านท้ายหรือที่กันชนให้พ่นสีสะท้อนแสง หรือติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง หรือแดงสลับขาว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

## ๖.๑๔.อุปกรณ์ประกอบ

๖.๑๔.๑ มีเตอร์บอกระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์

๖.๑๔.๒ เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๖.๑๔.๓ เก็บอุณหภูมิความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๖.๑๔.๔ เก็บอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก

๖.๑๔.๕ เก็บอุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑๔.๖ เก็บอุณหภูมิของน้ำมันไฟชาร์ท

๖.๑๔.๗ แม่แรง ตะเข็บขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔.๘ หมากนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๕ ชุด พร้อมชุดหนี จำนวน ๕ ชุด

๖.๑๔.๙ ไส้กรองอากาศ จำนวน ๖ ชุด

๖.๑๔.๑๐ ไส้กรองทุกรายบบ จำนวน ๖ ชุด

๖.๑๔.๑๑ อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๖ มม. ถึง ๓๒ มม. จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔.๑๓ ชุดประแจเหวนาสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๖ มม. ถึง ๓๒ มม. จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔.๑๔ กรอบอกอัคจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔.๑๕ เก็บวัดสมมายาง จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔.๑๖ ค้อนปอนด์พร้อมด้าม ขนาด ๘ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๖.๑๔.๗	ปั๊มน้ำแรงดันสูง ขนาด ๓๓๐ บาร์	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑๔.๘	มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย	
	- คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา (Operation Manual)	จำนวน ๑ เล่ม
	- คู่มือการซ่อม (Shop Manual)	จำนวน ๑ เล่ม
	- คู่มือการสังซ้อมไฮล์ (Parts Book)	จำนวน ๑ เล่ม

#### ๖.๑๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๖.๑๕.๑ ผู้ยื่นเสนอราคាដ้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา รถเกสตี้ดิน

๖.๑๕.๒ ผู้เสนอราคานี้เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม โดยแนบเอกสารการรับรองจากหน่วยงานรับรองระบบคุณภาพ มาพร้อมเอกสารการเสนอราคา หากคณะกรรมการมีข้อสงสัย ผู้เสนอราคារับรองที่จะให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตได้ตลอดเวลาที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดการและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งประกอบ

๖.๑๕.๓ ผู้เสนอราคาก็ต้องเล่นรถเกสตี้ดิน รุ่นใหม่ของบริษัทฯที่เสนอ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๑๕.๔ ผู้เสนอราคานี้ต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นแคตตาล็อก จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และถูกต้องตรงกันโดยระบุ เว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นของ โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสาร จากแคตตาล็อกตัวจริง (แคตตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วยแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๖.๑๕.๕ การรับประกัน การบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๖.๑๕.๖ ผู้เสนอราคาก็ต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาซ้ำไม่ถูกกำหนดตาม มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และจะต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาไม่เกินสิบสัญญาประกัน ๑ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๑๕.๗ ผู้เสนอราคาก็ต้องทำการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๖.๑๕.๘ ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอราคารถเกสตี้ดิน เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศ และมี ศูนย์บริการในประเทศไทย

๖.๑๕.๙ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง และ น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๑๕.๑๐ ผู้เสนอราคานี้ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถเกสตี้ดิน คันดังกล่าวไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการบิลจ่ายได้

๖.๑๕.๑๑ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย  
๖.๑๕.๑๒ มีการนำร่องรักษาพรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิลิศรุพงษ์ ปัญญาอินทร์) (นายอุดม ไช่แก้ว) (นายอภิชาติ สัจยาสุขีพ)  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมนตรี ชัยธนาบันท์) (นายอมรรัตน์ บุตรดี)

## ๗. ระบบล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน

### ๗.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นระบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อเหล็กเรียบ ขับเคลื่อนด้วยตนแรงเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังขับไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ตัวรถและโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

### ๗.๒ ลักษณะทางเทคนิค

#### ๗.๒.๑ ตัวรถและล้อเหล็ก

๗.๒.๑.๑ มีล้อหน้าและล้อหลังเป็นแบบล้อเหล็กเรียบ

๗.๒.๑.๒ ขนาดความกว้างของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๗.๒.๑.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร

#### ๗.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

๗.๒.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๗.๒.๒.๒ มีกำลังขับสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๗.๒.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์แบบสลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ไม่ต่างกว่าระดับ Tier ๓

๗.๒.๒.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร

#### ๗.๒.๓ ระบบส่งกำลัง

เป็นระบบ Hydrostatic หรือ Hydrodynamic ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๗.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๗.๒.๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถหักเลี้ยวกลางลำด้วยได้

๗.๒.๔.๒ พวงมาลัยเป็นแบบพ่อนแรง

#### ๗.๒.๕ ระบบสั่นสะเทือน

๗.๒.๕.๑ เป็นระบบสั่นสะเทือนได้ทั้ง ๒ ล้อ หรือระบบสั่นสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒.๕.๒ ความถี่ในการสั่นสะเทือนไม่น้อยกว่า ๔๐ HZ

๗.๒.๕.๓ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ ตัน

#### ๗.๒.๖ ระบบเบรก

ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีเบรกขณะจอด (PARKING BRAKE)

#### ๗.๒.๗ ห้องคนขับ

หลังคา กันแดด-ฝน แบบ ROPS Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๗.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๗.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒.๗.๒ ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตาม  
กรรมการขันส่งทางบกกำหนด

๗.๒.๗.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟดูดเงินแบบหลอดไฟ LED หมุนรอบตัวติดตั้งบนหลังคา  
จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ

#### ๗.๒.๘ ระบบสถานี

๗.๒.๘.๑ มีระบบสเปรย์น้ำหัว ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒.๘.๒ ถังบรรจุน้ำสามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร

๗.๒.๘.๓ มีที่ชุดเศวตซ์ดูออกจากส้อหัว ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๗.๒.๙ สีและอื่นๆ

๗.๒.๙.๑ สีรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒.๙.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามมาตรฐานที่กำหนด

๗.๒.๙.๓ ตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติด yan พาหนะเพื่อความ  
ปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง หรือแดงสลับขาว ตามมาตรฐานการขันส่งทางบก

#### ๗.๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

๗.๒.๑๐.๑ มีเตอร์บอกระยะหักโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๗.๒.๑๐.๒ เก็บจุณหกุณของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๗.๒.๑๐.๓ เก็บบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๗.๒.๑๐.๔ เก็บบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๗.๒.๑๐.๕ เก็บวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๒.๑๐.๖ เก็บบอกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท

๗.๒.๑๐.๗ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๗.๒.๑๐.๘ หมากนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๖ ชุด

๗.๒.๑๐.๙ ชุดปฏิบัติงานสำหรับช่างซ่อม ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง รองเท้า จำนวน ๓ ชุด

๗.๒.๑๐.๑๐ ไส้กรองอากาศ จำนวน ๖ ชุด

๗.๒.๑๐.๑๑ ไส้กรองทุกรอบ จำนวน ๖ ชุด

๗.๒.๑๐.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒

มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗.๒.๑๐.๑๓ ชุดประแจห่วงสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒

มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗.๒.๑๐.๑๔ กระบอกอัดใจาะปี พร้อมสายอัดแบบบ่อ่อนและแฟร์ จำนวน ๑ ชุด

๗.๒.๑๐.๑๕ กล่องเครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง

๗.๒.๑๐.๑๖ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือการซ่อม (Shop Manual) จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือการบำรุงรักษา หรือ คู่มือการสংอะไหล่ (Parts Book) จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือการใช้งานแปลเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม

๗.๓ เงื่อนไขและการรับประกัน

๗.๓.๑ ผู้ยื่นเสนอราคាដ้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา รถบดถนนล้อเหล็ก

๗.๓.๒ ผู้เสนอราคាឌจะต้องเสนอรถบดถนนล้อเหล็ก รุ่นใหม่ของบริษัทที่เสนอ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗.๓.๓ ผู้เสนอราคាឌต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นมาตรฐาน จำกองงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และถูกต้องตรงกันโดยระบุ เวปไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นของ โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสาร จำกแคตตาล็อกตัวจริง (แคตตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเวปไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ด้วยมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ

๗.๓.๔ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าต่อลดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๗.๓.๕ ผู้เสนอราคាឌต้องจัดให้มีการบริการตรวจสอบระยะเวลาข้าวโมงการทำงานตาม มาตรฐาน ของโรงงานผู้ผลิต และจะต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาอันสั้นสุดสัญญาประกัน ๑ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๗.๓.๖ ผู้ขายจะต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานและวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องรับผิดชอบ ของ ทั้งหมด

๗.๓.๗ ผู้เสนอราคាឌต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบดถนนล้อเหล็ก คันดังกล่าวให้เป็นกรณสิทธิ์ ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๗.๓.๘ ผู้เสนอราคាឌต้องเสนอราครถบดถนนล้อเหล็ก เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และศูนย์บริการในประเทศไทย

๗.๓.๙ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง และ น้ำมันหล่อลื่นอันถูกออกแบบที่กำหนด

๗.๓.๑๐ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๗.๔.๓๑ ฝึกอบรมรักษาพิริค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์) (นายอุดม ใจแก้ว) (นายอภิชาติ สัตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมนตรี ชัยธนาณัท) (นายอมรรัตน์ บุตรดี)